

ERDREICH- WÄRMEPUMPE MIT FLACHKOLLEKTOR

Baureihe Basic Comfort
Heizleistung von 6 - 15 kW



Ihr Grund für mehr Behaglichkeit








Es ist ein schönes Gefühl, auf solidem Grund zu stehen. Nutzen Sie Ihren Grund und Boden um für umwelt- und budgetschonende Behaglichkeit in Ihren vier Wänden zu sorgen. Das besonders attraktive Preis-Leistungs-verhältnis der Basic Comfort Ausführung wird durch vereinfachte Technik und die hohe Heliotherm Qualität erreicht.

Grundsolide, verlässlich und effizient

Ihre Basic Comfort Erdreichwärmepumpe mit Flachkollektoren aus dem Hause Heliotherm ist effizienter als gängige Sole-Flachkollektoren. Mit dem Direktsystem nutzen Sie kostenlose Umweltenergie um eine Heizleistung von bis zu 15 kW zu erzielen. Dank des geschlossenen Kreislaufes entfällt selbst der Strom der Energiequellenpumpe. Die solide Anlage ist äußerst zuverlässig und überzeugt durch ihre lange Lebensdauer.



Ihre Vorteile auf einen Blick

-  Bestens geeignet für Neubauten und Sanierungen mit ausreichend Grundstücksfläche.
-  Keine Tiefenbohrung nötig.
-  Geringer Platzbedarf in der Heizzentrale.
-  Hoher Wirkungsgrad durch die patentierte **Heliotherm dsi-Technik®**, die elektronische Kältemittelregulierung.
-  Lange Lebensdauer und höchste Betriebssicherheit durch den geschlossenen Kreislauf.
-  **Keine elektrische Zuheizung** notwendig.
-  **Flüsterleiser Betrieb** durch das Heliotherm DSG-Gehäuse mit Freischwingtechnik.



LEISTUNGSTABELLE – ERDREICHWÄRM EPUMPE MIT FLACHKOLLEKTOR, BAUREIHE BASIC COMFORT

Heliotherm Wärmepumpe – Typ		HP05E-BC	HP07E-BC	HP08E-BC	HP10E-BC	HP12E-BC
Max. Vorlauftemperatur		60 °C*				
E4W35 nach EN255 / Δ 10 K	Heizleistung [kW]	6,2	7,2	8,8	11,4	15,0
	Leistungszahl	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
E4W35 nach EN15879-1 / Δ 5 K	Heizleistung [kW]	5,8	6,7	8,2	10,6	14,0
	Leistungszahl	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Abmessung in cm (H x B x T)		162 x 60 x 67	162 x 60 x 67	162 x 60 x 67	162 x 60 x 67	162 x 60 x 67

* Kompressorspezifisch

Vorbildhaft effizient.

Die Anlagen von Heliotherm sind mit der **bestmöglichen Klassifizierung des Energieeffizienzlabels** ausgezeichnet. Neben dem internationalen Gütesiegel für geprüfte Qualität und den zahlreichen Patenten aus dem Hause Heliotherm erfüllt der Tiroler Wärmepumpenhersteller auch in Sachen Effizienz seine Vorreiterrolle. **Niedrigste Betriebskosten bei höchster Umweltfreundlichkeit** sind hier eine Selbstverständlichkeit.

Maximale Förderungen nutzen.

Aufgrund der hohen Jahresarbeitszahlen können **maximale Förderungen** von Land und Bund in Anspruch genommen werden. Ihr Heliotherm Kompetenzpartner informiert Sie gerne über die individuellen Förderungsmöglichkeiten in Ihrer Region.

Heliotherm Kompetenzpartner. Ihre Garantie für Erstklassigkeit.

Alles aus einer Hand und vor Ort anbieten zu können gehört zur Heliotherm Servicephilosophie. Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Kundenservice wird ausschließlich von ausgewählten und bestens geschulten Heliotherm Kompetenzpartnern übernommen. So garantieren wir Spitzenleistung für Spitzenprodukte.



Elektronische Arbeitsmittelregulierung mittels der patentierten Heliotherm DSI-Technik® – stellt sich automatisch auf geänderte Betriebsbedingungen ein und **senkt** daher die **Betriebskosten** enorm!

Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.