

LUFT-WÄRMEPUMPE IN SPLITBAUWEISE

Baureihe web control
Heizleistung von 3 - 31 kW



Ihr frischer Wind

Ob bei der Gebäudesanierung oder beim Neubau, die Luftwärmepumpe in Splitbauweise ist äußerst platzsparend und einfach zu installieren. Auch bei kleinen Grundstücken ermöglicht diese Anlage die Nutzung kostenloser, unerschöpflicher Umweltenergie zur Heizung und Kühlung Ihres Zuhauses. Sorgen Sie mit Heliotherm für frischen Wind in Ihrem Betriebskostenbudget und für echtes Wohlfühlklima.

Konkurrenzlos einfach und effektiv

Die Luftwärmepumpe aus dem Hause Heliotherm überzeugt durch zahlreiche Vorteile: Einfriersichere Heizleitungen, kürzere Abtauzyklen, noch sparsamerer und flüsterleiser Betrieb durch die Heliotherm Modulationstechnik und die optimierte Ventilatorentechnik. Niedrige Energiequellenerschließungskosten und die genehmigungsfreie Installation machen die Luftwärmepumpe in Splitbauweise besonders attraktiv.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit.**
- ✓ Genehmigungsfrei und in jedem Gebäude installierbar.
- ✓ Aktive Kühlung möglich.
- Q Internationales Gütesiegel für geprüfte Qualität.
- ✓ **Höchstmögliche Förderungen durch hohe Effizienz.**
- W Höchster Wirkungsgrad und geringe Betriebskosten durch die registrierte Heliotherm **twin-x Technologie**® und die patentierte Heliotherm **dsi-Technik**®.
- ✓ Geringer Platzbedarf in der Heizzentrale.
- 📶 Fernwartung durch Ihren Kompetenzpartner via Heliotherm **tele control**®.
- @ Weltweite Fernsteuerung via Internet mit Heliotherm **web control**®.
- ✓ Außeneinheit auch als Wandmontage erhältlich.
- 👂 **Flüsterleiser Betrieb** durch das formschöne, 3-fach schallentkoppelte Heliotherm **DSG-Gehäuse** mit Freischwingtechnik.



LEISTUNGSTABELLE – LUFTWÄRMEPUMPE IN SPLITBAUWEISE, BAUREIHE WEB CONTROL

Heliotherm Wärmepumpe – Typ		HP10L-WEB	HP12L-WEB	HP16L-WEB	HP20L-WEB
Max. Vorlauftemperatur		60 °C*			
A2W35 nach EN255/Δ 10 K	Heizleistung [kW]	10,3	12,7	15,7	20,9
	Leistungszahl	4,4	4,4	4,4	4,4
A2W35 nach EN14511/Δ 5 K	Heizleistung [kW]	10,1	12,9	15,2	21,1
	Leistungszahl	4,2	4,2	4,2	4,2
Abmessung in cm (H x B x T)		138 x 46 x 52	138 x 46 x 52	138 x 46 x 52	138 x 46 x 52

* Kompressorspezifisch

LEISTUNGSTABELLE – MODULIERENDE LUFTWÄRMEPUMPE IN SPLITBAUWEISE, BAUREIHE WEB CONTROL

Heliotherm Wärmepumpe – Typ		HP12L-M-WEB	HP20L-M-WEB	HP25L-M-WEB	HP30L-M-WEB
Max. Vorlauftemperatur		60 °C*			
A2W35 nach EN255/Δ 10 K	Heizleistung [kW]	3,0 – 14,9	5,0 – 20,6	6,0 – 27,0	6,0 – 31,5
	Leistungszahl	4,4 - 4,7	4,2 - 4,7	4,2 - 4,7	4,1 - 4,7
A2W35 nach EN14511/Δ 5 K	Heizleistung [kW]	2,9 – 14,2	4,8 – 19,4	5,8 – 25,4	5,8 – 29,6
	Leistungszahl	4,2 - 4,5	4,0 - 4,5	3,9 - 4,5	3,9 - 4,5
Abmessung in cm (H x B x T)		138 x 46 x 52	138 x 46 x 62	162,5 x 60,4 x 52	162,5 x 60,4 x 67,4



Heliotherm Modulationstechnik**

Intelligenter, sparsamer und flexibler.

- Bis zu **25 % höhere Anlageneffizienz** & geringerer CO₂-Ausstoß als bei herkömmlichen Wärmepumpen.
- Hohe Lebensdauer durch sanftes Anlaufverhalten.
- Flexiblere Nutzung der Anlage. Ungenutzte Räume können einfach von der Heizung ausgenommen werden.

** optional



Stufenlose Modulation.

Passen Sie die Heizleistung an die Gebäudeheizlast an. Unterschiedliche Außentemperaturen verlangen ein individuelles Heizverhalten. Durch die intelligente Regelungstechnik und den modulierenden Verdichter Ihrer Heliotherm Anlage wird immer nur so viel Strom zur Unterstützung der Wärmegewinnung aufgenommen wie nötig. So werden Ihre Heizkosten ganzjährig vollautomatisch optimiert.

Vorbildhaft effizient.

Die Anlagen von Heliotherm sind mit der **bestmöglichen Klassifizierung des Energieeffizienzlabels** ausgezeichnet. Neben dem internationalen Gütesiegel für geprüfte Qualität und den zahlreichen Patenten aus dem Hause Heliotherm erfüllt der Tiroler Wärmepumpenhersteller auch in Sachen Effizienz seine Vorreiterrolle. **Niedrigste Betriebskosten bei höchster Umweltfreundlichkeit** sind hier eine Selbstverständlichkeit.

Maximale Förderungen nutzen.

Aufgrund der hohen Jahresarbeitszahlen können **maximale Förderungen** von Land und Bund in Anspruch genommen werden. Ihr Heliotherm Kompetenzpartner informiert Sie gerne über die individuellen Förderungsmöglichkeiten in Ihrer Region.

Heliotherm Kompetenzpartner. Ihre Garantie für Erstklassigkeit.

Alles aus einer Hand und vor Ort anbieten zu können gehört zur Heliotherm Servicephilosophie. Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Kundenservice wird ausschließlich von ausgewählten und bestens geschulten Heliotherm Kompetenzpartnern übernommen. So garantieren wir Spitzenleistung für Spitzenprodukte.

twin-x

twin-x Kältekreisoptimierung mittels der registrierten Heliotherm twin-x-Technik® wird **zusätzlich kostenlose Energie aus der Umwelt** zum Heizen verwendet.



Elektronische Arbeitsmittelregulierung mittels der patentierten Heliotherm DSI-Technik® – stellt sich automatisch auf geänderte Betriebsbedingungen ein und **senkt** daher die **Betriebskosten** enorm!

Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.