

GRUNDWASSER- WÄRMEPUMPE

Baureihe web control
Heizleistung von 3–58 kW



Ihr Wohlfühl-Weltrekord











Wenn „alles fließt“ werden wahre Spitzenleistungen erreicht. Kein Wunder also, dass Grundwasserwärmepumpen die besten Wirkungsgrade erzielen. Mit dem COP-Wert – einem festgelegten Gütekriterium für Wärmepumpen – von 7,02 wurde ein Weltrekord erreicht. Nutzen Sie die kostenlose Energie Ihres vorhandenen Grundwassers für Ihr effizientes Wohlfühlklima.

Mit allen Wassern gewaschen

Qualität hält jeder Prüfung stand. So können die Heliotherm Grundwasserwärmepumpen in Kombination mit Spiralwärmetauschern auch bei geringer Wassergüte eingesetzt werden. Das System nutzt die kostenlose Grundwasserenergie, dessen Temperatur über der von Erdwärme- oder Luftsystemen liegt und damit höchste Effizienz bei geringsten Betriebskosten ermöglicht. Die modulierenden Anlagen von Heliotherm erreichten die höchsten Prüfstandwerte aller jemals geprüften Systeme dieser Art.



Ihre Vorteile auf einen Blick

-  Aktive und passive Kühlung möglich.
-  Internationales Gütesiegel für geprüfte Qualität.
-  **Höchstmögliche Förderungen durch hohe Effizienz.**
-  Höchster Wirkungsgrad und geringe Betriebskosten durch die registrierte Heliotherm **twin-x Technologie**® und die patentierte Heliotherm **dsi-Technik**®.
-  Einfache Wartung durch getrennte Kreisläufe.
-  Fernwartung durch Ihren Kompetenzpartner via Heliotherm **tele control**®.
-  Weltweite Fernsteuerung via Internet mit Heliotherm **web control**®.
-  Kein Einsatz eines zusätzlichen Elektroheizstabes – keine versteckten Kosten.
-  Geringer Platzbedarf in der Heizzentrale.
-  **Flüsterleiser Betrieb** durch das formschöne, 3-fach schallentkoppelte Heliotherm **DSG-Gehäuse** mit Freischwingtechnik.



LEISTUNGSTABELLE – GRUNDWASSERWÄRMEPUMPE, BAUREIHE WEB CONTROL

Heliotherm Wärmepumpe – Typ		HP05S 07W- WEB	HP07S 08W- WEB	HP08S 10W- WEB	HP10S 12W- WEB	HP12S 16W- WEB	HP16S 18W- WEB	HP20S 25W- WEB	HP28S 40W- WEB	HP32S 45W- WEB	HP42S 55W- WEB
Max. Vorlauftemperatur		60 °C*									
W10W35 nach EN255/Δ 10 K	Heizleistung [kW]	7,8	8,9	10,7	13,9	18,3	22,8	29,1	40,2	46,3	58,0
	Leistungszahl	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4
W10W35 nach EN14511/Δ 5 K	Heizleistung [kW]	7,2	8,2	10,0	13,0	17,1	21,2	27,1	37,4	43,1	54,0
	Leistungszahl	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,1	6,0
Abmessung in cm (H x B x T)		138x46x52	138x46x52	138x46x52	138x46x52	138x46x52	138x46x52	138x55x62	138x55x62	138x55x62	138x55x62

* Kompressorspezifisch

LEISTUNGSTABELLE – MODULIERENDE GRUNDWASSERWÄRMEPUMPE, BAUREIHE WEB CONTROL

Heliotherm Wärmepumpe – Typ		HP08S10W- M-WEB	HP12S16W- M-WEB	HP20S25W- M-WEB
Max. Vorlauftemperatur		60 °C*		
W10W35 nach EN255/Δ 10K	Heizleistung [kW]	4,6 – 12,5	5,4 – 16,1	7,3 – 22,4
	Leistungszahl	7,0 - 7,2	7,0 - 7,2	7,0 - 7,2
W10W35 nach EN14511/Δ 5 K	Heizleistung [kW]	4,3 – 11,6	5,0 – 15,0	6,8 – 20,8
	Leistungszahl	6,6 - 7,0	6,6 - 7,0	6,6 - 7,0
Abmessung in cm (H x B x T)		138 x 46 x 52	138 x 46 x 52	138 x 55 x 62



Heliotherm Modulationstechnik**

Intelligenter, sparsamer und flexibler.

- Bis zu **25 % höhere Anlageneffizienz** & geringerer CO₂-Ausstoß als bei herkömmlichen Wärmepumpen.
- Hohe Lebensdauer durch sanftes Anlaufverhalten.
- Flexiblere Nutzung der Anlage. Ungenutzte Räume können einfach von der Heizung ausgenommen werden.

** optional



Stufenlose Modulation.

Passen Sie die Heizleistung an die Gebäudeheizlast an. Unterschiedliche Außentemperaturen verlangen ein individuelles Heizverhalten. Durch die intelligente Regelungstechnik und den modulierenden Verdichter Ihrer Heliotherm Anlage wird immer nur so viel Strom zur Unterstützung der Wärmegewinnung aufgenommen wie nötig. So werden Ihre Heizkosten ganzjährig vollautomatisch optimiert.

Vorbildhaft effizient.

Die Anlagen von Heliotherm sind mit der **bestmöglichen Klassifizierung des Energieeffizienzlabels** ausgezeichnet. Neben dem internationalen Gütesiegel für geprüfte Qualität und den zahlreichen Patenten aus dem Hause Heliotherm erfüllt der Tiroler Wärmepumpenhersteller auch in Sachen Effizienz seine Vorreiterrolle. **Niedrigste Betriebskosten bei höchster Umweltfreundlichkeit** sind hier eine Selbstverständlichkeit.

Maximale Förderungen nutzen.

Aufgrund der hohen Jahresarbeitszahlen können **maximale Förderungen** von Land und Bund in Anspruch genommen werden. Ihr Heliotherm Kompetenzpartner informiert Sie gerne über die individuellen Förderungsmöglichkeiten in Ihrer Region.

Heliotherm Kompetenzpartner. Ihre Garantie für Erstklassigkeit.

Alles aus einer Hand und vor Ort anbieten zu können gehört zur Heliotherm Servicephilosophie. Beratung, Planung, Montage, Inbetriebnahme und Kundenservice wird ausschließlich von ausgewählten und bestens geschulten Heliotherm Kompetenzpartnern übernommen. So garantieren wir Spitzenleistung für Spitzenprodukte.

twin-x

twin-x Kältekreisoptimierung
mittels der registrierten Heliotherm twin-x-Technik® wird **zusätzlich kostenlose Energie aus der Umwelt** zum Heizen verwendet.



Elektronische Arbeitsmittelregulierung
mittels der patentierten Heliotherm DSI-Technik® – stellt sich automatisch auf geänderte Betriebsbedingungen ein und **senkt** daher die **Betriebskosten** enorm!

Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.